

TRAVA - QUEDA GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL CORDA



Código:
INTQLFA

Cores:
Preto ou Verde

Dimensões:
Tamanho: 40 cm
Peso: 900 g

Peso do usuário:
De 60 kg até 140 kg
incluindo equipamentos

Características:

Dispositivo deslizante em linha flexível, composto por trava queda, absorvedor de energia e conector classe "B";

Trava queda estampado em aço inox, fechamento tipo dobradiça, com duas travas de segurança, sendo uma rosqueada e outra de encaixe, sistema de bloqueio com traves arredondadas;

- Absorvedor de energia, confeccionado em fita tubular de poliéster de alta resistência, desenvolvida com tramas menos compactadas que auxilia na absorção de energia mantendo a resistência à abrasão, com capa protetora de plástico, para proteger e compactar;
- Possui um conector classe B, em aço, trava de rosca, com abertura de 17 mm, na extremidade de ancoragem ao cinturão;
- Trava ligada ao corpo, que quando acionada não permite que o trava queda fique abaixo do ponto peitoral, evitando um fator de queda maior e consequentemente mantendo uma zona livre de queda menor;
- Testado e aprovado para utilização em linhas de vida confeccionadas em cordas sintéticas de 11 a 12 mm com construção tipo Kernmantle (capa e alma);



Certificação: Certificado de qualidade registrado no INMETRO nº 07641-09/2020
Instituto Falcão Bauer da qualidade. Atende as Normas ABNT NBR 14.626:2010.

TRAVA - QUEDA GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL CORDA

Uso recomendado: Indicado para trabalhos em altura onde exista o risco de queda os quais necessitem de possível retenção de queda. Em posto fixo ou em movimentação vertical. Poderá ser utilizado à frente como restrição em planos inclinados.

- Deverão ser utilizados apenas os modelos com os quais este foi testado e indicados pela Innova Safety;
- Os testes foram submetidos com as cordas da marca Plasmódia modelo P48F de 11 mm e 12 mm;
- Possui proteção dupla nas junções de fitas e nos olhais de contato com os conectores, aumentando a durabilidade em pontos que tem mais atritos;

Comprimento total 40 centímetros (L1);

- Linha de poliamida em cores contrastantes às da fita, para melhor visualização durante a inspeção;

Etiqueta com dados do produto, lote e QR code para o site e

- outras informações.



Recomendações:

Leia o manual;

Treinamento específico prévio é obrigatório para utilização deste produto.

 innovasafety.com.br

 (11) 2019 3311

 @innovasafety  InnovaSafety  nova Safety

R. Alto da Conceição, 301

Vila Nova York, São Paulo - SP, 03479-050